

DPD TESTER Cl/pH- Testovací souprava pomocí tablet

Návod k použití:

1. Vypláchněte komory testeru vodou, kterou budete kontrolovat.
2. Naplňte je po rysku kontrolovanou vodou (z bazénu).
3. Chlór test - přidejte tabletu **DPD No.1** pro určení volného chlóru do pravé komory měřidla (víčko žluté). Tablety se nedotýkejte prsty.
4. pH test - přidejte tabletu **DPD PHENOL RED** do levé komory měřidla (víčko červené). Tablety se nedotýkejte prsty.
5. Nasad'te krytky na testovací komory a opakovaně zamíchejte.
6. Po úplném rozpuštění DPD tablet porovnejte zbarvení testované vody se stupnicí Cl a pH hodnot.

Doporučené hodnoty:

volného Cl - 0,5 mg/l

pH - 6,9 - 7,4.

*Poznámka: Voda by měla být nabíraná 20-30cm pod hladinou a 20-30cm od okraje bazénu.
Chlór testem se zjistí zda, je v bazénu dostatečné množství Chlóru na zničení bakterií a algal.
pH testem se zjistí uje pH vody (kyselost, zásaditost)*

Důležité: Testy provádějte ve stínu a brzo ráno nebo pozdě večer, dříve než přidáte chemikálie.
Tester skladujte na tmavém, chladném a suchém místě. Testovací komory udržujte čisté a suché.