

Bedienungsanleitung / Instruction manual / Mode d'emploi / Navodila za uporabo / Istruzioni per l'uso / Manual de utilizare / Návod k obsluze / Upute za uporabu / Kezelési útmutató / Návod na použitie / Ръководство за експлоатация / Kullanım kılavuzu / Instrukcja obsługi / Manual de instrucciones

Jet Light - Einlaufdüse mit LED-Beleuchtung

Jet Light- inlet nozzle with LED lighting



de	Jet Light - Einlaufdüse mit LED-Beleuchtung
en	Jet Light - inlet nozzle with LED lighting
fr	Jet Light - Buse de refoulement avec éclairage LED
it	Jet Light - Ugello di mandata Jet Light con illuminazione al LED
es	Jet Light - Tobera de entrada con iluminación LED
cs	Jet Light - Tryska s LED osvětlením
hu	Jet Light - Beömlő fúvóka LED-es világítással

sl	Jet Light - Dovodna šoba z LED osvetlitvijo
sk	Jet Light - Vtoková dýza s LED osvetlením
pl	Jet light - Dysza wlotowa z oświetleniem LED
ro	Lampă jet - Duză de admisie cu iluminare LED
hr/bs	Jet Light - Dovodna mlaznica sa LED osvetljenjem
bg	Jet Light - Входна дюза с LED осветление
tr	Jet Light - LED ışıklı içeriye akış başlığı

⚠ Pozor

Předtím, než produkt nainstalujete, přečtěte si následující bezpečnostní pokyny a návody. Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů a návodů může vést ke zraněním nebo k poškození majetku.

i Důležité upozornění

Tato uživatelská příručka obsahuje důležité informace k instalaci produktu.

i DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při instalaci a používání tohoto elektrického přístroje mají být dodržovány základní bezpečnostní opatření.

Toto světlo může být instalováno pouze na nezabudované bazény – v žádném případě ne u zabudovaných bazénů do země.

Bazén musí mít maximální hloubku vody 120 cm. Tryska s LED světlem nesmí být použita u terapeutických bazénů, hydromasážních van, vířivých van a whirlpool bazénů.

Aby nedošlo k zranění elektrickým proudem, nechte LED světlo v případě poruchy opravit zkušeným personálem.

Tento produkt smí být použit pouze jako tryska s tlakem vody ve směru od filtrační pumpy do bazénu. Opačné použití – sání vody z bazénu je zakázané.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zapojte produkt do uzeměné zásuvky, která je chráněna pojistkou. Kontaktujte kvalifikovanou osobu, v případě, že si nejste jisti, zda je zásuvka jištěna. Nepoužívejte žádné prodlužovací kabely.

Umístěte váš bazén tak, aby byl min. 10 metrů vzdálen od zásuvek, osvětlení a elektrického vedení, které není chráněno jističem.

Hrozí nebezpečí zranění. Instalujte tento produkt jen pokud je pro trysku s osvětlením připraven vhodný otvor ve stěně bazénu.

Pozor

Nebezpečí elektrického proudu. Vypněte přívod elektrického proudu předtím, než začnete s produktem manipulovat. Nedodržování těchto opatření může vést k smrtelnému zranění nebo k těžkým poraněním. Zapojte produkt pouze do uzeměných zásuvek, které jsou jištěné. V jiném případě může toto vést k těžkým poraněním nebo dokonce k úmrtí.



Technická data

6 bílých vysocevýkonných-LED světel

Přívod s transformátorem

Dlouhý spojovací kabel o délce 7 m

Pro všechny nezabudované bazény

Transformátor: 230V 50HZ / 12V 500MA 6W



Montáž

Pro nezabudované bazény

Snižte vodu v bazénu pod hladinu otvoru, kde má být tryska instalována.

1 . Odšroubujte plastový závit z přední části trysky.

Viz. Obrázek 2

Pozice 1: 1 ½" nástavec

Pozice 2: O-Prsteneček

Pozice 3: Plastový závit

Pozice 4: Gumové těsnění

Pozice 5: Vorderteil Einlaufdüse

Pozor: Neotevírejte přední díl trysky kde je umístěno LED světlo. Tímto zásahem ztrácíte nárok na záruku.

2 . Odpojte stávající hubici.

Viz. Obrázek 3

Pozice 1: Hadice

Pozice 2: Stěna bazénu

Pozice 3: Folie bazénu

Pozice 4: Stávající hubice

Pozice 5: Adaptér hadice

Pozice 6: Závit

3 . Zastrčte přední díl trysky do připraveného otvoru a utáhněte plastový závit. Ujistěte se, že je zde i velké gumové těsnění. Předejdete tak poničení svrchních materiálů a správného těsnění.

Viz. Obrázek 4

Pozice 1: 1 ½" nástavec

Pozice 2: O-Prsteneček

Pozice 3: Stěna bazénu

4 . Zašroubujte 1 ½" nástavec a přesvědčte, že jste upevnili O-Prsteneček. Vše velice dobře utáhněte – vyhněte se případné netěsnosti zařízení.

Viz. Obrázek 4

Pozice 1: 1 ½" nsátavec
Pozice 2: O-Prsteneček
Pozice 3: Stněba bazénu

5 . Zašroubujte 1 ½" hadicový adaptér připravené hubice do 1 ½" nástavce.

Viz. Obrázek 5

Pozice 1: Adaptér hadice s 1 ½" zvitím
Pozice 2: 1 ½" nástavec
Pozice 3: Stněba bazénu
Pozice 4: Přední strana hubice

6 . Přitháňte tuto spojovací hadici na adaptér hadice a upevněte spojkou určenou pro hadice.

Viz. Obrázek 6

Pozice 1: Hadice
Pozice 2: 1 ½" nástavec
Pozice 3: Stněba bazénu
Pozice 4: Adaptér hadice s 1 ½" zvitím
Pozice 5: Přední strana hubice

7 . Zapojte spojovací kabel s transformátorem.

Viz. Obrázek 7




Uskladnění a zazimování


Aby nedošlo v zimním období k poškození těchto trysek, snižte hladinu vody pod úroveň trysek. Odpojte trysky z přívodu elektrického proudu a uložte transformátor na suché místo.

Uchovejte návod pro další potřebu! V případě předání produktu do dalších rukou, přiložte tento návod!


2




7




3



4



5



6

