

VAGNER POOL

CZ

GB



ODVLHČOVAČ STORM
DEHUMIDIFIER STORM

Váš prodejce:



ODVLHČOVAČ STORM

DEHUMIDIFIER STORM

- Moderní design
- Ultratenký rozměr – 20 cm
- Efektivita – 4,3 l/h
- Tichý chod – 48 dB
- Snadná instalace na podlahu nebo stěnu
- Vzduchový výměník s epoxidovou úpravou

Technické vlastnosti a jedinečné parametry zařízení

• Vysoká efektivita

Odvlhčovač STORM je schopen odvést ze vzduchu až 4,3 l/h při teplotě vzduchu 30 °C a vlhkosti 80 %.

• Super-tichý chod

Odvlhčovač STORM je velmi tichý díky speciálnímu motoru ventilátoru, který má hlučnost pouze 48 dB.

• Výměník s epoxidovou úpravou

Odvlhčovač STORM je osazen speciálním vzduchovým výměníkem s epoxidovou ochranou proti reznutí pro zajištění dlouhé životnosti.

• Ultratenký rozměr

Odvlhčovač STORM je díky své kompaktní vnitřní struktuře ultratenký. Jeho šíře je pouze 200 mm, takže nezabírá potřebné místo u vašeho vnitřního bazénu.

• Moderní vzhled

Odvlhčovač STORM je dodáván ve dvou moderních provedeních. Můžete si vybrat mezi bílým galvanizovaným kovovým krytem či černým skleněným předním panelem dle vašich preferencí.

- Fashionable appearance
- Ultra thin casing – 20 cm
- High efficiency – 4,3 l/h
- Quiet running – 48 dB
- Easy installation on the floor or on the wall
- Epoxy fin air exchanger

Technical parameters

• High efficiency

The dehumidification volume of STORM POOL DEHUMIDIFIERS reaches as much as 4,3 l/h at 30 °C ambient temperature and 80% relative humidity.

• Super silent running

STORM POOL DEHUMIDIFIERS adopt DC fan motors for air circulating, the noise is only 48 dB, making the units working silently.

• Epoxy fin air exchanger

STORM POOL DEHUMIDIFIERS specially applied epoxy fin air exchanger is featured as great anti-corrosion performance, making the units have a long work life.

• Ultra-thin casing

With compact inner structure, STORM POOL DEHUMIDIFIERS features an ultra-thin casing of 200 mm thickness, requiring little spaces in the pool house.

• Fashionable appearance

STORM POOL DEHUMIDIFIERS provide two fashionable appearance designs. Users can choose the white galvanized steel casing or black glass panel casing according to their preference.

Odvlhčovač Storm | Dehumidifier Storm

Typ	Storm 50	Storm 70	Storm 100
Výkon (l/h) Rated Capacity (l/h)	2,2	3,0	4,3
Jmenovitý příkon (kW) Rated input (kW)	0,93	1,13	1,97
Maximální příkon (kW) Maximum input (kW)	1,02	1,32	2,28
Ventilátor (m ³ /h) Ventilator (m ³ /h)	450	600	700
Rozměry V x Š x H (mm) Size H x W x D (mm)	648 x 1 295 x 200	648 x 1 495 x 200	648 x 1 495 x 200
Barva Colour	černá, bílá	černá, bílá	černá, bílá
Napětí (V) Voltage (V)	230 V	230 V	230 V
Sání/výtlač Suction/upward	spodem / horem	spodem / horem	spodem / horem
Pro plochu hladiny bazénu – orientačně (m ²) For pool water surface – approximate (m ²)	42	60	83
Instalace Installation	na podlahu / na stěnu		
Odvlhčení v l/den (30 °C; 70 % RH) Dehumidify litres/day (30 °C; 70 % RH)	53	72	103
Hlučnost (dB) Noise level (dB)	44	46	48